PRESSZANGE KOMPLETT MIT EINSATZ, FÜR ADERENDHÜLSE, 16 - 25 - 35 MM²

Article number: 106140

Presszange komplett mit Einsatz für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 16-25-35 mm² optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228. Einhand-Systempresszange. Hebelübesetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handliche zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantiert optimale Crimpergebnisse. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Die 17 verschiedenen Profile eignen sich nahezu allen Verpressungen von Kabelverbindern. Länge 230 mm



Length (mm)	290 mm
Width (mm)	120 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,561 kg

Attribute	Value
Länge	226 mm
Ausführung/Betätigung	mechanisch
Min. AWG-Größe	6
Max. AWG-Größe	2
Geeignet für	verschiedene Anwendungen
Pressform	Trapezpressung
Querschnitt	16 mm² - 35 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Yes
Einsätze auswechselbar	No
Anzahl der mitgelieferten Einsätze	1
Mit automatischem Rücklauf	No

GTIN: 4021103061404

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.