

## BERKER INTEGRO Flow/Pure Wechselschalter polarweiß glänzend

Art. Nr. **936562509**

- 4-loch Schraubbefestigung
- Zentralstück und Sockel aus Thermoplast
- Schraubklemmen
- Nennspannung: 250 V AC; Nennstrom: 10 A
- LED-Last: max. 100 W
- Nur in Verbindung mit Dichtung, Rahmen m. Klappdeckel & Berührungsschutzdose für IP44 geeignet

Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, polarweiß glänzend. Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.

### Technische Information

| | |
|---|---|
| Schaltungsart | Wechselschalter |
| Bedienungsart | Wippe/Taste |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Tastschalter | Nein |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
| Montageart | Einbauinstallation |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
| Beleuchtung | nein |

| | |
|---|---|
| Beleuchtungsfunktion | sonstige |
| Beleuchtungsart | sonstige |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Nennspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Schaltstrom | 10 AX |
| Rückmeldekontakt | Nein |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Heizungsschalter | Nein |
| Waschmaschinenschalter | Nein |
| Gerätebreite | 55.5 mm |
| Gerätehöhe | 55.5 mm |
| Gerätetiefe | 25 mm |
| Einbautiefe | 10 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 13 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| EAN | 4011334240112 |