Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9340.870

# Kabelset

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.870 - Kabelset für OM-Adapter mit Zugfederklemme

Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9340.870 |
| Produktbeschreibung | Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM-Adapter mit Zugfederklemmen. |
| Material | Isolation PVC<br>Temperaturbeständig bis 105 °C<br>Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet |
| Hinweis | AWG = American Wire Gauges |
| AWG | AWG\|10 = 5,26\|mm² ≙ 6\|mm² |
| Abmessung | Länge: 140 mm |
| Verpackungseinheit | 15 Stück |
| Nettogewicht | 0,12 kg |
| Bruttogewicht | 0,13 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,006 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Produktbeschreibung | SV Kabelset, AWG 10, L: 140 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Kabelset AWG 10

Kabelset AWG 10 ( ca 6 mm )
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm