Produktdatenblatt
ESC426S



ESC426S

Brummfrei Schütze, 25A, 4Ö, 230V

Technische Eigenschaften

Anschluss

Kontaktart	4 Öffner

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	25 A
Strombelastbarkeit bei AC3	25 A

Kapazität

Anzahl Module	2

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Isolationsspannung Ui	440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C

Gebrauch

Gebrauchskategorie	AC-7a/AC-7b

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000

Texte

Sicherheitshinweis	Humfree-Schütze sind nicht für intensive Anwendungsfälle geeignet (24/7-Versorgung) und in diesen Fällen müssen industrielle Schütze verwendet werden.

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	6 W
Anzugsverbrauch	3,20 VA

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	35,75 mm
Tiefe	60 mm

Anschluss

Anzahl der Kontakte	4

Ausstattung

Anzahl Schließerkontakte	0
Anzahl Öffnerkontakte	4
Mit Schieber für Handschaltung	Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 10 mm^2

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	1,20 - 1,20 Nm

Architektur

Polanzahl	4

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja