Produktdatenblatt
ESC463S



ESC463S

Brummfrei Schütze, 63A, 4S, 230V

Technische Eigenschaften

Anschluss

Kontaktart	4 Schließer

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	63 A
Strombelastbarkeit bei AC3	32 A

Kapazität

Anzahl Module	3

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Isolationsspannung Ui	440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C

Gebrauch

Gebrauchskategorie	AC-7a/AC-7b

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000

Texte

Sicherheitshinweis	Humfree-Schütze sind nicht für intensive Anwendungsfälle geeignet (24/7-Versorgung) und in diesen Fällen müssen industrielle Schütze verwendet werden.

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	24,50 W
Anzugsverbrauch	5,20 VA

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	54 mm
Tiefe	60 mm

Anschluss

Anzahl der Kontakte	4

Ausstattung

Anzahl Schließerkontakte	4
Anzahl Öffnerkontakte	0
Mit Schieber für Handschaltung	Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 25 mm²

Funktionen

Brummfrei	Ja

Architektur

Polanzahl	4

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja