# Produktdatenblatt
EVN011



EVN011

IP20

**Ferndimmer Universal 300W LED/ESL**

## Technische Eigenschaften

### Spannung

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Kunststoff |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 17,50 mm |
| Tiefe | 65 mm |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Steuer-/Bedienelement | Einzeltaster |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch während des Betriebs | 2,10 VA |
| Leistungsaufnahme standby | 0,2 W |
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 300 W |
| Glühlampenlast | 300 - 300 W |

### Beleuchtung

| | |
|---|---|
| Dimmbare 230 V LED Lampe | 60 - 60 W |
| Stromversorgung der LED-Lampe | 60 W |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -10 - +45 °C |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1.5 - 6 $mm^2$ |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 6 $mm^2$ |
| Leiterquerschnitt | 1,5 - 6,0 $mm^2$ |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 1 |

### Texte

| | |
|---|---|
| Dimmprinzip | Automatische Lasterkennung |
| Sicherung | Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz |
| Montageart | Zur Montage Auf DIN-Hutschiene |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |