


BERKER .net Jalousie Einsatz Komfort mit eckigem Tragring Up

Art. Nr. **85221100**

- Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen
- 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakten
- 230 V Nebenstelleneingänge für Auf und Ab
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom ohmsch-induktiv/bei cos = 0,6: max. 5 A/max. 3 A
- Montageart: Up

Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
Ausführung	eckiger Tragring
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Montageart	Unterputz
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja

Zufallsgenerator	Nein
Aussperrsicherung	Nein
Halogenfrei	Ja
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Max. Schaltleistung	2.3 W
Nennspannung	230 V
Befestigungsart	Krallenbefestigung
EAN	4011334375906

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	2969	Trennrelais-Einsatz Up
Zubehör	2919	Trennrelais-Einsatz REG
Zubehör	XXXX-001	Jalousie-Taste: 85241xx, 85245xx
Zubehör	XXXX-002	Jalousie-Schaltuhr mit Display: 85741xx,85745xx
Zubehör	XXXX-003	Trennrelais: 2969, 2919,2930,2931