
# Artikeldatenblatt

## SCHUKO®-Steckdose mit Klappdeckel



| Artikel-Nr. |
| --- |
| A 1520 BFKL ANM |

**SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~**

**mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)**
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Kunststoff-Designabdeckung aus 95 % Rezyklat nach DIN EN ISO 14021 – nachhaltig, ressourcenschonend

**Zubehör:**
Schwarze Schrauben Art.-Nr.: S-NFB SCHUKO SW

IP Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

P Individuelle farbige Bedruckung möglich

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de