# DIGITALES MULTIMETER EASY, MIT MESSBUCHSENANZEIGE (600 V) TRMS

## Article number: 111408

Das digitale Multimeter EASY verfügt über eine Messbuchsenanzeige, TRMS-Funktion und LCD-Anzeige. Es bietet AC/DC-Spannungsmessung, DC-Strommessung, Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest.

· AC/DC-Spannungsmessung: bis 600 V
· DC-Strommessung: bis 10 A
· Widerstandsmessung: bis 2 M
· Überspannungskategorie: CAT III 600 V
· Akustisches Warnsignal und Data-Hold-Funktion
· Geprüft nach EN 61010-1
· L x B x H: 185 x 91 x 43 mm
· Batterie im Lieferumfang enthalten



| | |
|---|---|
| Length (mm) | 190 mm |
| Width (mm) | 85 mm |
| Height (mm) | 45 mm |
| Weight (kg) | 0,38 kg |

| Attribute | Value |
|---|---|
| Anzeige | digital |
| Mehrfachanzeige | No |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | No |
| Messbereichswahl | manuell |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600 V |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600 V |
| Max. Spannungsmessbereich AC/DC | 600 V |
| Max. Strommessbereich AC | - A |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Max. Widerstandsmessbereich | 20 MOhm |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | No |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0.1 Ohm |
| Temperaturmessung RTD | No |
| Temperaturmessung | No |
| Temperaturmessung TC | No |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | Yes |
| Kabellängenmessung | No |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | No |
| Leistungs- und Energiemessung | No |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

| | |
|---|---|
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | No |
| Mit Pegelmessung (dB) | No |
| Relativwertmessung | No |
| Induktivitätsmessung | No |
| Mit Leitfähigkeitsmessung | No |
| Durchgangsprüfung | Yes |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | Yes |
| Maximalwertspeicher | No |
| Minimalwertspeicher | No |
| Spitzenwertspeicher | No |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | No |
| Tastverhältnismessungen | No |
| Drehzahlmessung | No |
| Messwertspeicher | No |
| Schnittstelle | No |
| Bluetooth-Schnittstelle | No |
| IR-Schnittstelle | No |
| Sicherungsautomat | No |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Stromversorgung | Batterie |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | No |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 1 mV |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 1 mV |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0.1 A |
| Kapazitätsmessung | No |
| Frequenzmessung | No |
| Max. Temperaturmessbereich | - °C |
| Max. Kapazitätsmessbereich | - µF |
| Max. Frequenzmessbereich | - kHz |
| Max. Strommessbereich, AC/DC | - A |
| Relative Messgenauigkeit | - % |

GTIN: 4021103114087

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.