ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

# PRODUKTDATENBLATT

**Type:** BHK-53/119
**Art. Nr.:** 40542

9120061394052

**Kurzbeschreibung**
Elektrischer Badheizkörper, weiß, 600W, 230V, 53x119cm



Der Badheizkörper BHK dient zur Erwärmung von Bädern und Handtüchern. Der Heizkörper in formschöner Ausführung, ohne sichtbare Schweißnähte, ist frostsicher bis -20 °C und mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Der Thermostat regelt die Oberfläche des Heizkörper in 2 Stufen (45 °C und 60 °C). Das Gerät besitzt einen Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige sowie eine 2 Stunden-Timerfunktion. Optional ist die Funksteuerung BHK-TH erhältlich für Wochen- und Tagesprogramm sowie Temperatursturzerkennung - wodurch er Ökodesign-Richtlinien konform wird. Gerätetiefe: 85 mm, Schutzart: IP X5 Schutzklasse I, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016, Steckeranschlussleitung: 1.5 m rechts, CE konform. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Handtuchhalter mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250W; um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW)

**ETIM 10 Merkmale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ausführung Heizkörper** | gerade | **Anzahl der Rohre** | 22 |
| **Kollektorart** | sonstige | **Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung** | 600 Watt |
| **Mit Konsole** | ✖ | **Max. Leistungsaufnahme der Lüfter** | 0 Watt |
| **Schwenkbar** | ✖ | **Versorgungsspannung** | 230\|230 Volt |
| **Form des Stahlungsrohres** | rechteckig | **Frequenz der Versorgungsspannung** | 50\|50 Hertz |
| **Werkstoff** | Stahl | **Länge des Anschlusskabels** | 1,5 Meter |
| **Mit Lüfter** | ✖ | **Breite** | 530 Millimeter |
| **Elektrischer Anschluss** | Anschlusskabel mit Stecker | **Höhe** | 1190 Millimeter |
| **Position Bedienpanel** | sonstige | **Tiefe** | 85 Millimeter |
| **Geeignet für drahtlose Fernbedienung** | ✔ | **Gewicht** | 12 Kilogramm |
| **Mit Fernbedienung** | ✖ | | |
| **Leistungsregelung** | elektronisch | | |
| **Mit Zeitschaltuhr** | ✖ | | |
| **Farbe** | weiß | | |
| **Glanzgrad** | glänzend | | |
| **Schutzart (IP)** | sonstige | | |
| **Schutzklasse nach IEC 61140** | I | | |
| **Digitalanzeige** | ✖ | | |
| **Busfähig** | ✖ | | |
| **Programmierbar** | ✖ | | |
| **Lernfähig** | ✖ | | |
| **Verbrauchsanzeige** | ✖ | | |
| **Bedienung über App** | ✖ | | |
| **Mit Befestigungsmaterial** | ✔ | | |
| **Typenzulassung nach BBR/EKS** | ✖ | | |

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com