Produktdatenblatt: EuK-Vorrichtung VI, Erdungsklemme mit flexiblem Drehgriff

EKV3 25VI DG V162LDM (V162LDM)



Drehgriff mit 2 Stellmöglichkeiten, Klemmbereich bis 20 mm.
Für Kabelverteilerschränke (KVS).

Typ	**EKV3 25VI DG V162LDM**
Art-Nr.	**V162LDM**
Auführung	dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite	25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite	25 mm²
Seilquerschnitt Cu	25/25 mm²
Länge Phasenseil A	200 mm
Länge Phasenseil B	400 mm
Länge Phasenseil C	600 mm
Länge Erdseil	500 mm
Vollisoliert	Ja
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	4,9 kA
Werkstoff Klemmkörper	**Cu-Legierung/gal Sn**
Werkstoff Gehäuseschalen	**Makrolon**
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C

Stammdaten	
Nettogewicht	1.384 kg/st
GTIN (EAN)	4013364162655
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.