Datenblatt | Artikelnummer: 249-120

Gruppenschildträger; weiß

https://www.wago.com/249-120



Farbe: weiß

Technische Daten	
Geeignet	für Endklammern (249-116 und 249-117); mit Beschriftungsfläche
Eigenschaften	einrastbar und höhenverstellbar von 42,2 mm bis 58,2 mm
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2

Geometrische Daten	
Höhe	42,2 mm / 1.661 inch
Breite	6 mm / 0.236 inch
Tiefe	41 mm / 1.614 inch

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
Gewicht	1,4 g
Brandlast	0,043 MJ

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 … +60 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 … +105 °C
Relative Feuchte	20 … 95 %

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332133838
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation

UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 10.0	EC002248
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-120

Dokumentation

Ausschreibungstext

249-120	19.02.2019	xml 2.72 KB	
249-120	04.01.2018	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 249-120

CAE Daten

EPLAN Data Portal 249-120

WSCAD Universe 249-120

ZUKEN Portal 249-120

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Etikett




Art-Nr.: 210-810
Etiketten; für Smart Printer; 5 x 35 mm; weiß



Art-Nr.: 210-710
Etiketten; für TP-Drucker; 5 x 35 mm

Handhabungshinweise

Anwendung



Aufnahmen für:
1 x Einsteckschild
2 x WMB-Multibeschriftungsschilder oder
1 x WFB-Flächenbeschriftung