Spritzwassergeschützte Einfach-Aufputzdose mit zwei Membraneinführungen für eine Funktion, schwarz

761-83101

CE

4 Jahre Garantie



Diese Aufputzdose mit zwei Membraneinführungen eignet sich für eine Funktion. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen.
Farbausführung: schwarz

Technische Daten

Spritzwassergeschützte Einfach-Aufputzdose mit zwei Membraneinführungen für eine Funktion, schwarz.

- d’emplacements pour mécanismes: 1
- Farbausführung: schwarz
- Farbe RAL (annähernd): 9005
- Montagedosenmaterial: die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt
- Oberflächenbehandlung: in der Masse gefärbt
- Minimale Umgebungstemperatur: -25 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: °C
- Schutzart: siehe Schutzart der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07
- : 73 mm x 73 mm x 45 mm
- Kennzeichnung: CE

Anschlussplan

