Spritzwassergeschützte Aufputzdose mit eine Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubung für eine Funktion, schwarz

761-84151

CE

4 Jahre Garantie



Diese Aufputzdose mit eine Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubung eignet sich für eine Funktion. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: schwarz

Technische Daten

Spritzwassergeschützte Aufputzdose mit eine Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubung für eine Funktion, schwarz.

- d'emplacements pour mécanismes: 1
- Farbausführung: schwarz
- Farbe RAL (annähernd): 9005
- Montagedosenmaterial: die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt
- Oberflächenbehandlung: in der Masse gefärbt
- Minimale Umgebungstemperatur: -25 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C
- Schutzart: siehe Schutzart der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07
- Kennzeichnung: CE