# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremeweiß glänzend | 3140 01 | 1 | 86,66 | 01 | 4010337042754 |
| Reinweiß glänzend | 3140 03 | 1 | 86,66 | 01 | 4010337042761 |
| Reinweiß seidenmatt | 3140 27 | 1 | 86,66 | 01 | 4010337042785 |
| Anthrazit | 3140 28 | 1 | 89,59 | 11 | 4010337042792 |
| Farbe Alu (lackiert) | 3140 26 | 1 | 94,14 | 11 | 4010337042778 |
| Schwarz matt (lackiert) | 3140 005 | 1 | 94,14 | 11 | 4010337065104 |
| Grau matt (lackiert) | 3140 015 | 1 | 94,14 | 11 | 4010337127154 |
| Edelstahl (lackiert) | 3140 600 | 1 | 98,46 | 11 | 4010337045410 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Merkmale**

- Der Hotel-Card-Schalter kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen.
- Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet.
- Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung<br>- LEDi/ CFLi: | 100 W |

---

**Hinweise**

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.
- Erhöhter Mitnahmeschutz durch verschraubbares Klemmstück.

---