


BERKER S.1 USV für Notrufset polarweiß glänzend

Art. Nr. 52148989

- Akustischer Signalton bei fehlender Spannungsversorgung
- Ausgangsspannung Akku: 22,8 V DC
- Nennlast Akkubetrieb: 130 mA (1 Stunde)
- Maximallast Akkubetrieb: 300 mA (15 Minuten)
- Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA
- Betriebsspannung von Netzteil Notruf-Set: 24 V DC
- Montageart: Up

Die USV (Unterbrechungsfreie Strom Versorgung) zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073 und versorgt ein Notruf-Set bei Netzspannungsausfall unterbrechungsfrei über den integrierten Akku. Bei Netzspannungswiederkehr wird die Akkuversorgung gestoppt und wird wieder aufgeladen. Das USV-Modul erreicht nach mehrstündigem Netzbetrieb seine volle Notstrombereitschaft. An eingeschalteten Dienstzimmereinheiten werden folgende Betriebszustände über den Meldekontakt M signalisiert: - USV im Betrieb: Bei fehlender Versorgungsspannung vom Notruf-Set Netzteil ertönt alle 10 Sekunden für 1 Sekunde ein Signalton. - Akkufehler / nicht angeschlossen: Bei anliegender Versorgungsspannung vom Notruf-Set Netzteil ertönen alle 10 Sekunden 2 Signaltöne für je 1 Sekunde. Hinweis: Passendes Notruf-Set ist nicht enthalten, weiter Teilnehmern des Notrufsystems können integriert werden.

Technische Information

Ausführung	Netzgerät	Gerätebreite	80.5 mm
Produktgruppe	Notrufsystem	Gerätehöhe	80.5 mm
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	Schalterprogramm	S.1
Spannungsart	AC	Gerätetiefe	42 mm
Nennspannung DC	24 V	Farbe	polarweiß glänzend
Mit Trafo	Nein	EAN	4011334535454

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	52140000	Ersatzakku für USV Notruf-Set